



หัวเชื้อซีเมนต์ปรับระดับพื้น ปอร์ตแลนด์ ฟลอร์เพิ่มการไหลจากการเปลี่ยนจุดโครงสร้างภายในเป็นรูปกลาแบบตะกั่ว จึงไหลมากกว่าสารลดน้ำจันในระนาบสามารถปรับระดับเองได้ด้วยแรงดึงดูดของโลกภายหลังกการปาดด้วยสามเหลี่ยม เนื้อจะไม่แน่นทำให้ตักแคะสามารถยึดหดจึงไร้รอยต่อทั้งผืนได้ในแนวตั้ง การไหลมากจนสามารถแยกความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะของปูนและทรายเพื่อประโยชน์ในการ ทำพื้นทนจุดขีด พื้นสำหรับปูผิวหรือพื้นปรับหน้าเรียบได้ และการที่เป็น Polymer Cement จะเพิ่ม การเกาะยึด ความคงทน การกันน้ำ กันฝุ่น กันเชื้อรา กันกัดกร่อนของสารเคมี

| <u>ส่วนผสม</u> | <u>พื้นทนจุดขีด</u> Floor Hardener | <u>พื้นสำหรับปูผิว</u> Underlay Floor | <u>พื้นปรับหน้าเรียบ</u> Flat Surface Flooring |
|-----------------------|---------------------------------------|--|---|
| ปูนซีเมนต์ชนิดเทพหล่อ | 1 ถุง 50 กก. | 1 ถุง 50 กก. | 1 ถุง 50 กก. |
| ทราย | 125 กก. | 150 กก. | 50 กก. |
| พอร์ตแลนด์ ฟลอร์ | 1 ห่อ 500กรัม | 1ห่อ 500 กรัม | 1ห่อ 500กรัม |
| ผสมน้ำ | 30ลิตร (30 กก.) | 30ลิตร (30 กก.) | 30 ลิตร (30 กก.) |

ขนาดบรรจุ 1 ลัง 20 กก. มี 40ห่อ ห่อละ500 กรัม ใช้กับปูนซีเมนต์ 40 ถุงต่อล้ง